

LENGTH : 14.5 CM  
WEIGHT : 98 G

AIRACE

TURBO ROAD S /CO2

- 2 in 1 CO2/mini pump for road bike
- Cartridge-twist-back for air-release-control design, valve fit for presta
- Twin valve with separate airflow system which confirms safety for tyre inflator & hand pump
- Suggested max. pressure : 120psi (8 bar)
- Minibomba 2 en 1 CO2/ para bicicleta de carretera
- Diseño con cartuchera posterior para control de liberación del aire, válvula inteligente para presta
- Válvula doble con sistema de flujo de aire separado que confirma la seguridad en el inflador de los neumáticos y la bomba de mano
- Presión máxima recomendada: 120psi (8 bar)
- 2 in 1 CO2/mini pumpe für strassenräder
- Kartuschen-Rückdrehung für Steuerung der Luftmenge, Ventil passend für Presta
- Doppelventil mit separatem Luftstromsystem für gewährleistung der sicherheit der reifenpumpe & handpumpe
- Empfohlener max. Druck : 120 psi (8 bar)
- 2 en 1 CO2/mini pompe pour vélo de route
- Cartouche à torsion arrière pour conception de commande d'évacuation d'air, valve compatible avec presta
- Valve double avec système d'air séparé renforçant la sécurité pour le gonfleur de pneu et la pompe à main
- Pression max. conseillée : 120 psi (8 bar)
- 2 in 1 CO2/mini pompa per bici da strada
- Cartuccia twist-back per il controllo rilascio aria, valvola adatta per presta
- Valvola doppia con sistema di flusso aria indipendente che conferma la sicurezza per il sistema di gonfiaggio gomma e pompa manuale
- Pressione max. consigliata : 120psi (8 bar)
- 2 em 1 CO2/mini-bomba para road bike
- Design com parte traseira com giro de cartucho para controle de liberação de ar, encaixe de válvula para Presta & Schrader
- Válvula dupla com sistema de fluxo de ar separado que confirma a segurança para o inflador de pneu e bomba manual
- Pressão máxima sugerida: 120psi (8 bar)
- ロードバイク用2IN1型CO2/ミニポンプ
- カートリッジツイストバック式エアリリース制御設計、バルブはPrestaに適合セバレート式エアーフローステムのツインバルブで、タイヤインフレーター兼ハンドポンプの安全性を確保
- 推奨最大空気圧：120psi (8 bar)
- 公路車専用CO2/手動攜帶式迷你打氣筒
- 倒轉CO2鋼瓶來控制空氣注入到輪胎的設計，適用於法式嘴
- CO2氣瓶之氣流與手動打氣之氣流分隔之雙頭設計，氣流自不同通道釋放，提高並確保使用安全
- 建議最高壓力值：120psi (8 bar)



Made in Taiwan

AC-05S