



**Dual Jet TS**


- Merkmale:
- Autoreifenpump- und Dämpfpumpsystem
  - Herausziehbarer Schlauch für Dämpferpumpfunktion
  - Gummiummantelter, kratzfester Kopf für Dämpferpumpfunktion
  - Max. Druck 300 PSI(21 Bar) bei Dämpferpumpfunktion
  - Für Schrader, Presta und Dunlop geeignet.
  - Max. Druck 80 PSI(5,5 Bar) bei Autoreifenpumpfunktion
  - 6063 Aluminiumrohr
  - Aluminiumhebel

**Dual Jet TS**

- Caractéristiques :
- Fonction double pour les pneus et le gonflage à air anti-choc
  - Tuyau extractible pour les chocs
  - Tête scellée en caoutchouc anti-rayure pour les chocs
  - Pression max. 300 psi (21 bars) pour les chocs
  - Raccord réversible Schrader, Presta et Dunlop
  - Pression max. 80 psi (5,5 bars) pour les pneus
  - Baril en aluminium 6063
  - Levier en aluminium

**Dual Jet TS**

- Características:
- Función dual para inflado de aire de ruedas e impacto
  - Manguera extraíble para impacto
  - Cabezal de goma antirrayas sellada para impactos
  - Presión máx. 300 psi (21 bar) para impacto
  - Válvula Schrader presta y dunlop
  - Presión máx. 80 psi (5,5 bar) para ruedas
  - 6063 Tambor de aluminio
  - Palanca de aluminio



SCHRADER      PRESTA and DUNLOP

**Dual Jet TS**

- Caratteristiche:
- Doppio funzione per gonfiaggio dell'aria pneumatica e a scuotimento
  - Tubo estraibile per la funzione a scuotimento
  - Testa sigillata in gomma antigraffio per funzione a scuotimento
  - Pressione massima 300 psi (21 bar) per funzione a scuotimento
  - Reversibile schrader presta e dunlop
  - Pressione massima 80 psi (5,5 bar) per funzione pneumatica
  - Serbatoio in allume 6063
  - Leva in allume

**Dual Jet TS**


- 產品特色:
- 氣壓式避震器與輪胎兩用型
  - 可伸縮膠管—避震器打氣用
  - 免刮傷氣密風嘴頭—避震器打氣用
  - 最大壓力300psi (21 bar) —避震器
  - 可轉換美式嘴、法式嘴與德式氣嘴
  - 最大壓力80psi (5.5 bar) —輪胎
  - 6063鋁合金氣筒
  - 鋁合金壓柄



Clip the pump into the bracket and make sure the bracket is fastened down the raised part of the pump.



Go around the pump with the band on the bracket, and then fix the band to the hook of the bracket.



Inflate air suspension shock.



**Dual Jet TS**

**Features:**

- Dual function for tyre and shock air-inflating
- Extractable hose for shock
- Non-scratch rubber sealed head for shock
- Max. pressure 300 psi (21 bar) for shock
- Reversible schrader presta and dunlop
- Max. pressure 80 psi (5.5 bar) for tyre
- 6063 Alum barrel
- Alum lever



Reversible presta schrader and dunlop



Non-scratch rubber sealed head for shock

